

1. Reinigen sie den Teich **ohne Wasserrückführung** mit dem in einem Schnelldurchgang mit Schlamm-sauger vor und leiten sie das Schmutzwasser in die Rabatten. Bei gering verschmutzten Teichen, die regelmässig gereinigt werden, kann der Feinfiltersack auch ohne Vorreinigung eingesetzt werden.
2. Platzieren sie den Sack an einer vorzugsweise trocknen Flachstelle im Becken. Sollte eine entsprechende Stelle nicht vorhanden sein, können sie am Teichrand eine Plane unterlegen. Der Filtersack sollte nicht direkt im tieferen Wasser liegen, sonst verliert er an Filterschärfe. Eine restliche Eintrübung bei der Wasserrückführung ist unvermeidbar.
3. Falten sie das Sackende um und verschliessen es mit der beiliegenden Klemme. Der Erdnagel verhindert ein Herausrutschen.
4. Bei der Ausführung als Zwischenfilter wird das Sackende mit dem Ablaufschlauch verbunden
5. Stecken sie am Einlass die Muffe des Ablaufschlauchs oder des Kurzschlauchs auf die 38er Tülle.
6. Im Verlauf der Reinigung wird der Filtersack immer praller. Spätestens wenn sich einzelne Sprinkler an der Sackwand zeigen, muss er entleert werden. Die Sedimente können von Teich zu Teich sehr unterschiedlich sein. Je feiner oder klebriger die Partikel sind, desto schneller wird der Sack undurchlässig.
7. **Variante Endfilter:** Schalten sie den Teichsauger aus und streichen sie mit der Hand oder einem Besen über das Gewebe, damit das Wasser schneller abfließt. Sie können auch während der laufenden Reinigung den Sack massieren, damit sich die Feinteile nicht so schnell an der Wand anlegen. Ist nur noch soviel Restwasser im Filtersack, dass man ihn tragen kann, entleeren sie ihn an geeigneter Stelle indem sie die Klammer lösen. Anschliessend spülen sie den Sack noch einmal kurz im Teich durch.
8. **Variante Zwischenfilter:** Kneten sie bei laufendem Betrieb den Schmutz Richtung Ablaufschlauch. Dadurch wird der Widerstand an der Verengung überwunden und der Schlamm wird über den Ablaufschlauch abtransportiert.
9. Nach der Beendigung der Teichreinigung wird der Filtersack gründlich gereinigt. Der Feinfiltersack wird über eine Leine gehängt und von Aussen mit den Gartenschlauch abgespritzt bis alle Rückstände am Gewebe abgeflossen sind.
10. Nach der Reinigung lassen sie den Sack trocknen und lagern sie ihn bis zum nächsten Einsatz.

